Ingeniería

# PIONER
## en la clase de
## 900 kg

## Robot KS 900
### Offroad

# La clase superior

## Robot KS 900 Offroad para el montaje de vidrio

- **Fuerte:** 3 kW de potencia accionamiento, 300 amperios de potencia de la batería, capacidad carga hasta 900 kg.
- **Convincente:** Altura de elevación de 5 metros.
- **Gran alcance:** 2 x 1000 mm Extensión telescópica hidráulica cada uno.
- **Compacto:** Sólo 3 m de longitud total, con el manillar plegado.
- **Moderna:** Módulo HDS hidráulico para girar y inclinar de la ventosa mediante joystick.
- **Confortable:** Tracción electrica, Telescopio hidráulico, elevación hidráulica, control remoto por radio para más flexibilidad en los montajes.
- **De alta calidad:** La tecnología de control más moderna. Cilindros hidráulicos de alta resistencia.
- **Seguridad:** Controlador de la batería, nivel de burbuja, sistema de vacío de dos circuitos.
- **Tecnología sofisticada:** Manillar plegable, toma de 24V para la carga de dispositivos de batería, Foco de trabajo LED.
- **Tecnología experimentada:** Ajuste lateral de hasta 100 mm para el posicionamiento exacto de los elementos durante el montaje, dos velocidades de desplazamiento.

| Datos técnicos Robot KS 900 Offroad | |
|---|---|
| Módulo hidráulico HDS para girar y la inclinación lateral | Estándar |
| Doble telescopio hidráulico | Estándar |
| Control remoto de radio control | Estándar |
| Capacidad de carga | máx. 900 kg |
| Alcance delante de las ruedas | aprox. 2.700 mm |
| Máximo alcance del sistema de vacío en el centro más alto | aprox. 4.600 mm |
| Alcance a la posición sobre la cabeza punto más alto | aprox. 5.000 mm |
| Ancho de la máquina sin estabilizadores | aprox. 1.050 mm |
| Peso total con contrapesos. | aprox. 1.700 kg |
| Contrapesos desmontables | 20 x 23 kg |
| Rendimiento de las baterías | 300Ah / 24 Voltio |
| Voltaje del cargador | 230 V, 50 Hz |

Módulo hidráulico HDS para girar y la inclinación por control remoto de radio.

Mayor alcance a través de un doble telescópico hidráulico.

Control remoto por radio para más libertad de movimientos.

Pequeños detalles para mayor seguridad. Indica, por ejemplo, la pérdida de vacío.

* 19.10.2018, sujeto a modificaciones técnicas, todos los derechos reservados por K. Schulten GmbH & Co. KG

Spain Crane internacional

Teléfono 902 501 400 | Teléfono y Fax + 34 953 264 313
Móvil + 34 639 919 931 | www.spaincrane.com | info@spaincrane.com