

CLADBOY COMPACTO FLEXIBLE CBC3

VERSÁTIL PARA TECHO Y PARED



DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN POR
SUCCIÓN PARA PANELES SANDWICH



CLADBOY COMPACTO FLEXIBLE CBC3

VERSÁTIL PARA FACHADA Y CUBIERTA



COMPACTO Y POTENTE
ALIMENTADO POR BATERÍA
INTERNA RECARGABLE

FÁCIL DE TRANSPORTAR

CARACTERÍSTICAS

- Rotación de 360° con bloqueo cada 90°
- Inclinação de 90°
- Ventosas de ancho ajustable

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- Advertencia audible de bajo vacío
- Tanque de almacenamiento de vacío grande
- Advertencia de batería baja
- Circuito individual

DATOS TÉCNICOS

Tipo	CBC3-320/FX	CBC3-400/FX
• Capacidad de elevación	320 kg	400kg
• Peso de la máquina	80 kg	85 kg
• Ventosa	9x70 cm	11x68 cm

Cumple con la norma europea EN 13155



CLADBOY COMPACTO FLEXIBLE CBC4

VERSÁTIL PARA CUBIERTA Y FACHADA



DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN POR
SUCCIÓN PARA PANELES SANDWICH



CLADBOY COMPACT FLEX CBC4

VERSATILE FOR ROOF AND WALL

COMPACT & POWERFUL
POWERED BY INTERNAL
RE-CHARGEABLE BATTERY



FEATURES

- 360° rotation with locking facility every 90°
- 90° tilting
- Width-adjustable suction pads

SAFETY FEATURES

- 2 independent vacuum circuits
- Audible low vacuum warning
- Large vacuum buffer tank
- Low battery warning

SPECIFICATION

Type	CBC4-160/FX	CBC4-200/FX
• Lifting capacity	160 kg	200 kg
• Machine weight	80 kg	85 kg
• Suction pad	9x70 cm	11x68 cm

EASY TO TRANSPORT

RADIO REMOTE CONTROL
Optional

Complies with European standard EN 13155



CLADBOY COMPACT FLEX CBC4

VERSÁTIL PARA TECHO Y PARED

COMPACTO Y POTENTE
ALIMENTADO POR
BATERÍA INTERNA
RECARGABLE



CARACTERÍSTICAS

- Rotación de 360° con bloqueo cada 90°
- Inclinação de 90° Ventosas de ancho ajustable

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- 2 circuitos de vacío independientes
- Advertencia audible de bajo vacío
- Tanque de almacenamiento de vacío grande
- Advertencia de batería baja

ESPECIFICACIÓN

Tipo	CBC4-160/FX	CBC4-200/FX
• Capacidad de elevación	160 kg	200 kg
• Peso de la máquina	80 kg	85 kg
• Ventosa	9x70 cm	11x68 cm

FÁCIL DE TRANSPORTAR

CONTROL REMOTO POR RADIO

Opcional

Cumple con la norma europea EN 13155

